LexCom connectoren in Gira schakelmateriaal

- De onderstaande 50x50 inzetplaat van LexCom dient te worden gecombineerd met de overgangsplaat van Gira en een Gira afdekraam. De 50x50 inzetplaat van LexCom wordt geleverd inclusief draagring, testlabel, tekstvenster en twee rozetten. Eventuele niet gebruikte posities kunnen worden voorzien van een blindrozet

Omschrijving	Artikelnummer	Fabrikaat
50x50 inzetplaat 2xRJ45 Ral9010	306680019	Schneider Electric
50x50 inzetplaat 2xRJ45 Ral1013	306680020	Schneider Electric
Blindrozet Wit RAL9010	306580016	Schneider Electric
Blindrozet Wit RAL1013	306580031	Schneider Electric

- Gira overgangsplaat (50x50 mm) te combineren met een enkel- of meervoudig afdekraam

Overgangsplaat met vierkante uitsparing voor gangbare apparaten met vierkante afdekplaat (50 x 50 mm)

crème wit glanzend N	0282 01	5/25	2834 117
zuiver wit glanzend N	0282 03	5/25	2834 125
zuiver wit mat	0282 27	5/25	1731 256
antraciet	0282 28	5/25	1731 298
aluminium	0282 26	5/25	2597 375

Met deze overgangsplaat en afdekraam (enkel- t/m vijfvoudig) kunnen andere fabrikaten met vierkante afdekplaat (50 x 50 mm), zoals bijvoorbeeld van de firma's Ackermann, Alcatel, AMP Econo Link Systeem, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 en 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ 45 afgeschermd, cat. 5), enz. in het Systeem 55 worden geïntegreerd.

Nodig voor afdekplaat plaat (50 x 50 mm) voor coax-antennecontactdoos viervoudig 0258 .., 0259 .. → blz. 40.

- De LexCom connectoren kunnen ook worden toegepast in Gira met hulp van een daarvoor gemaakte adapter. Deze adapter is zonder en met afdekklep (w/C) te krijgen.

Omschrijving	Artikelnummer	Fabrikaat
Adapter IBM/ACS mini C, 1,6 mm, RAL9005	306580055	Schneider Electric
Adapter IBM/ACS mini C, 1,6 mm, RAL9005, w/C	306580061	Schneider Electric

- Van Gira heeft men het ondergenoemde inzetstuk nodig, datakap met draagring en een afdekraam

Inzetstuk voor systeem Thomas & Betts (Nevada Western Structured Wiring System/ IBM ACS Mini-C/600 MHz)

0064 00	5/25	1554 401

Tweede poort afsluitbaar.
Nevada Western Structured Wiring System:
Met afzonderlijke O.M.N.I.-mounting clip (Thomas & Betts art.nr. 025-1099-1BK of IBM art.nr. 58 G 6873) geschikt voor:
standaard IDC jacks
· 009-6-741F-803E, RJ 45, ongecodeerd
· 009-6-747F-803E, RJ 45, gecodeerd
cat. 5 jacks (afgeschermd)
· T&B-nr. 009-SH-747-C5
· IBM-Nr. 59G 1080 / ACS
Functional IDC Jacks
· 009-6-741L-8, RJ 45 of
009-6-741SB-8, RJ 45
BNC Coaxial Connectors
· 005-900-00-00, 005-900-00-20, 005-900-20-00 of 009-7-720-3
BNC In-Line Coupler
· 005-907-04-00 of 009-7-720-7
Fibre Optic Couplers
· 005-706-00-02, 009-7-721-1, 005-765-01-10 of 009-7-721-2

IBM ACS Mini-C/600 MHz:
Met afzonderlijke Mini-C-clips 51 H 7903 (zwart), 51 H 7904 (wit) en 51 H 7961 (crème wit) geschikt voor de verschillende Mini-C-componenten van de firma's Thomas & Betts resp. IBM.
Niet geschikt voor het spatwaterdichte opbouwsysteem.
Geschikt voor datakap 0870 ...

i 10

Datakap met draagring en tekstkader voor inzetstukken data- en communicatie-aansluitingstechniek

crème wit glanzend N	0870 01	1/5	2834 075
zuiver wit glanzend N	0870 03	1/5	2834 083
zuiver wit mat	0870 27	1/5	1731 413
antraciet	0870 28	1/5	1731 421
aluminium	0870 26	1/5	2109 189

Alleen voor schroefbevestiging.
Voor verticale en 30° uitgang.
Inzetstukken voor datakappen → blz. 304.
Inzetstuk voor oriëntatieverlichting 0094 00 → blz. 249.
Tekstlabels 1457 00 → blz. 253.

i 10